



CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE
AGRO-SZCZUKA

FARMTRAC FT7100DT EUROLINE 3B – 101KM



DANE FIRMY:
AGRO-SZCZUKA
Mariusz Szczuka
19-300 Elk, ul. Piękna 21/5
REGON 281544736, NIP 848-166-02-91

kom: **698 775 455**
e-mail: biuro@agroszczuka.elk.pl

SIEDZIBA FIRMY:
AGRO-SZCZUKA
Mariusz Szczuka
19-300 Elk, ul. Podmiejska 11



SPECYFIKACJA – Farmtrac FT 7110DT

moc znamionowa	74,5 KW [101 KM] przy 2300 obr./min
maks.moment obrotowy	384 Nm przy 1400 obr./min
Typ	Perkins1204E-E44TA IIIB
ilość cyl./poj.skokowa	4/4400 TURBO
system chłodzenia	cieczą
filtr powietrza	suchy, dwustopniowy
sprzęgło	cierne, suche, dwutarczowe z niezależnym sterowaniem napędu WOM/sprzęgła głównego mechaniczne-pedałem nożnym a sprzęgła WOM elektro-hydrauliczne
skrzynia biegów	ZF T557 LS Power Shift ze wzmacniaczem momentu – Power Shift; rewers, przód-tył zsynchronizowany, skrzynia 4 biegowa zsynchronizowana, reduktor, pole-szosa ze sprzęgłem kłowym
ilość biegów	16 na 16
blokada mech. różnicowego	włączana elektro-hydraulicznie
typ	niezależny i zależny
prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min	540/2045, 1000/2130, 430/2132, 750/2092
średnica końcówki/liczba wypustów	35mm/6 DIN9611
funkcje podnośnika	regulacja pozycyjna i siłowa
wydatek pompy, l/min	85 (55+30)
ciśnienie normalne Mpa	18
układ zawieszenia narzędzi	2 kat. ISO 730-1, automatyczne sprzęgi
Max. udźwig podnośnika [kg]	4900
ilość szybkozłączy	6
typ	hydrostatyczny
hamulce robocze	\"tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie\"
hamulce postojowe	sterowany ręcznie
typ	CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego
przód	420/85R24
tył	480/70R38
rodzaj	zaczep przedni górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy
rodzaj	komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa
wyposażenie	ogrzewanie, wentylacja, wyjście bezpieczeństwa w dachu, spryskiwacz szyby przedniej, wycieraczka szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, przednie i tylne lampy robocze w dachu kabiny
Długość	4071 - 4455
Szerokość	1936 - 2457
Wysokość	2646 - 2776
Prześwit	298 - 428
Masa ciągnika [kg]	4600
Zbiornik paliwa	160